

# Cours SGBD

## Aide-mémoire HTML et CSS

15 novembre 2006

## 1 HTML

- <!-- Commentaire -->

### 1.1 Prologue

```
- <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN"
  "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
  ou
  <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
    "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
- <html lang="fr"> </html>
```

### 1.2 En-tête

```
- <head> </head>
- <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
- <title> </title>
- <link rel="stylesheet" href="style.css" type="text/css">
```

### 1.3 Corps

```
- <body> </body>
- <p> </p>
- <h1> </h1>...<h6> </h6>
- <br>
- <hr>
- <em> </em>, <strong> </strong>
- <span> </span>
- <div> </div>
```

#### 1.3.1 Listes

```
- <ol> <li> </li> </ol>
- <ul> <li> </li> </ul>
- <dl> <dt> </dt> <dd> </dd> </dl>
```

#### 1.3.2 Tables

```
- <table> </table>
- <caption> </caption>
- <tr> </tr>
- <th> </th>
- <td> </td>
```

#### 1.3.3 Images

```
- 
```

### 1.3.4 Liens et ancrés

```
- <a href="http://www.cnrs.fr/"> </a>
- <balise id="toto"> </balise>, <a id="toto"></a>
- <a href="#toto"> </a>
```

### 1.3.5 Attributs communs à toutes les balises

```
- style
- class
- id
```

### 1.3.6 Formulaires

```
- <form method="post" action="script.php" enctype="multipart/form-data"> </form> (enctype peut être
  omis, il vaut dans ce cas application/x-www-form-urlencoded).
- <fieldset> </fieldset>
- <legend> </legend>
- <label for="id_champ"> </label>
- <input type="text" name="nom" value="defaut" maxlength="42">
- <input type="password" name="nom" value="defaut" maxlength="42">
- <input type="checkbox" name="nom[]" value="valeur" checked="checked">
- <input type="radio" name="nom" value="valeur" checked="checked">
- <input type="file" name="nom">
- <input type="hidden" name="nom" value="valeur">
- <input type="reset" value="etiquette">
- <input type="submit" value="etiquette">
- <textarea name="nom" cols="80" rows="5"> </textarea>
- <select name="nom">
  <option value="valeur1"> </option>
  <option value="valeur2" selected="selected"> </option>
</select>
- <select name="nom[]" multiple="multiple" size="5">
  <option value="valeur1"> </option>
  <option value="valeur2" selected="selected"> </option>
</select>
```

## 2 CSS

```
- /* Commentaire */
- @import url(feuille_annexe.css);
- sélecteur { propriété: valeur; }
```

### 2.1 Sélecteurs

sélecteur simple : balise

sélecteur multiple : sel1, sel2

sélecteur universel : \*

sélecteur de classe : .classe, balise.classe

sélecteur d'identifiant : #identifiant, balise#identifiant

sélecteur contextuel : sel1 sel2

pseudo-élément : balise:first-line, balise:first-letter

pseudo-classes : a:link, a:visited, a:hover, a:active

### 2.2 Valeurs

#### 2.2.1 Longueurs

```
- %
```

- em, ex
- px
- mm, cm, in, pt, pc

## 2.2.2 Couleurs

- aqua, black, blue, fuchsia, gray, green, lime, maroon, navy, olive, purple, red, silver, teal, white, yellow
- rgb(255,255,255)
- rgb(100%,100%,100%)
- #FFFFFF

## 2.3 Propriétés

### 2.3.1 Mise en forme du texte

- font-family: serif | sans-serif | cursive | fantasy | monospace | *nom\_police*
- font-size: *taille*
- font-style: italic | oblique | normal
- font-variant: normal | small-caps
- font-weight: normal | bold
- line-height: *taille*
- text-decoration: none | underline | overline | blink | line-through
- letter-spacing: *taille*
- word-spacing: *taille*

### 2.3.2 Alignement et indentation

- text-align: left | right | center | justify
- vertical-align: super | sub | baseline | middle | top | bottom
- text-indent: *taille*

### 2.3.3 Listes

- list-style-type: none | disc | circle | square | decimal | upper-alpha | lower-alpha | upper-roman | lower-roman
- list-style-image: url(monimage.png)

### 2.3.4 Bordures

- border-collapse: collapse sur la table
- Ordre : *haut droite bas gauche*
- border-style: none | dotted | dashed | solid | double | groove | ridge | inset | outset
- border-color: *couleur*
- border-width: *taille*

### 2.3.5 Boîtes CSS

- width: *taille* | auto
- height: *taille* | auto