



# Entraînement au concours ACM-ICPC

Récursion, mémoïsation,  
programmation dynamique



Récursion

Mémoïsation

Programmation dynamique





## Quand utiliser la récursion ?

Un problème  $P$  peut être résolu par récursion quand :

- Il peut être paramétré par **un ou plusieurs entiers**  $P(n_1 \dots n_k)$
- La solution de  $P(n_1 \dots n_k)$  peut être calculée **à partir de** la solution de  $P(n_1^{(1)} \dots n_k^{(\ell)})$  pour **un certain  $\ell \geq 1$**  avec pour tout  $1 \leq i \leq \ell$ , chaque  $n_j^{(i)} \leq n_j$  pour  $1 \leq j \leq k$ , l'une de ces inégalités étant stricte ( $\exists 1 \leq j \leq \ell, n_j^{(i)} < n_j$ ) : **cas récursif**
- $P(0 \dots 0)$  (ou  $P(n_1 \dots n_k)$  avec  $n_i$  « petit » suivant les cas) **facile à calculer** : **cas de base**





# Exemple 1 : Factorielle

- $P(n) = n!$
- $k = 1, \ell = 1$
- $P(n) = n \times P(n - 1)$  pour  $n \geq 1$
- $P(0) = 1$





## Exemple 2 : Fibonacci

- $P(n)$   $n$ -ième nombre de Fibonacci
- $k = 1, \ell = 2$
- $P(n) = P(n - 1) + P(n - 2)$  pour  $n \geq 1$
- $P(0) = 1, P(1) = 1$





## Exemple 3 :

### distance d'édition de Levenshtein

$d(s, s')$  distance d'édition (nombre minimal de caractères à ajouter, enlever, modifier) pour passer de  $s$  à  $s'$ .

- $P(n_1, n_2)$  distance d'édition entre le préfixe de longueur  $n_1$  de  $s$  et le préfixe de longueur  $n_2$  de  $s'$
- $k = 2, \ell = 3$
- $P(n_1, n_2) = \min \left( P(n_1 - 1, n_2) + 1, P(n_1, n_2 - 1) + 1, P(n_1 - 1, n_2 - 1) + \mathbb{I}_{s_{n_1} \neq s'_{n_2}} \right)$   
pour  $n_1 \geq 1, n_2 \geq 1$
- $P(n_1, 0) = n_1$  pour  $n_1 \geq 0$ ;  $P(0, n_2) = n_2$  pour  $n_2 \geq 0$ .

$\mathbb{I}_b$  vaut 1 si  $b$  est vrai, 0 sinon





# Implémentation

## ■ Fonction récursive

```
function  $P(n_1, \dots, n_k)$ ;  
if cas de base then  
|   ...;  
|   return ...;  
else  
|   // cas récursif  
|   ...;  
|   //  $\ell$  appels à  $P$   
|   return ...;  
end
```

- On dit que la récursion est terminale si  $\ell = 1$  et si l'appel à  $P$  est la dernière instruction appelée du cas récursif (**return**  $P(n'_1, \dots, n'_k)$ )

23 mai 2013





# Complexité

- Bornes **supérieures** (parfois meilleures, par exemple si l'appel récursif se fait sur  $\frac{n}{2}$  et pas sur  $n - 1$ ) :
  - Si  $\ell = 1$  :  $O(n_1 \times \dots \times n_k)$  : souvent **acceptable**
  - Si  $\ell > 1$  :  $O(\ell^{n_1 \times \dots \times n_k})$  : souvent **non raisonnable**
- Attention à l'espace mémoire **sur la pile** :  $O(\sum_{i=1}^k n_i)$  (en général l'espace allouée à la pile va de quelques centaines de kilo-octets à quelques méga-octets).
- En cas de récursion terminale, le compilateur (Java, C++) peut éliminer la récursion, et donc l'espace sur la pile requis





Récursion

**Mémoïsation**

Programmation dynamique





## Principe (1/3)

**Mémoire** : objet global (ou statique, ou membre de classe) qui se souvient des résultats de la fonction  $P$  d'un appel à l'autre





## Principe (2/3)

```
function  $P(n_1, \dots, n_k)$ ;  
if  $M(n_1, \dots, n_k)$  est défini then  
  return  $M(n_1, \dots, n_k)$ ;  
else  
  if cas de base then  
    ...;  
     $r \leftarrow \dots$ ;  
  else  
    // cas récursif  
    ...;  
    //  $\ell$  appels à  $P$   
     $r \leftarrow \dots$ ;  
  end  
   $M(n_1, \dots, n_k) \leftarrow r$ ;  
  return  $r$ ;  
end
```





## Principe (2/2)

- Récursion terminale impossible !
- Structure de données : **tableau multi-dimensionnel** ou **tableau associatif (map)** implémenté comme un arbre binaire de recherche (TreeMap en Java, map en C++) ou comme une table de hachage (HashMap en Java, unordered\_map en C++ 2011/TR1)...





# Complexité

- $O(n_1 \times \dots \times n_k \times \ell)$  opérations
- $O(n_1 \times \dots \times n_k)$  espace mémoire sur le tas (espace occupé dépend de la structure de données utilisée)
- $O(\sum_{i=1}^k n_i)$  espace mémoire sur la pile
- Pas de calculs inutiles !



Récursion

Mémoïsation

Programmation dynamique





# Principe

- Calcul **itératif**
- On construit une **matrice** (tableau multi-dimensionnel)  $n_1 \times \dots \times n_k$  qu'on remplit itérativement du bas vers le haut

```
function P( $n_1, \dots, n_k$ );  
M  $\leftarrow$  matrix( $n_1, i \dots, n_k$ ) for  $i_1 \leftarrow 1$  to  $n_1$  do  
|   ...;  
|   for  $i_k \leftarrow 1$  to  $n_k$  do  
|   |   ...;  
|   |   M( $i_1, \dots, i_k$ )  $\leftarrow$  ...;  
|   |   // utilise les valeurs calculées  
|   end  
end  
return M( $i_1 \dots i_k$ );
```





# Complexité

- $\Theta(n_1 \times \dots \times n_k \times \ell)$  opérations
- $\Theta(n_1 \times \dots \times n_k)$  espace mémoire sur le tas
- $O(1)$  espace mémoire sur la pile
- Parfois trop d'opérations !
  
- $g(n) = O(f(n))$  :  $g(n) \leq k \cdot f(n)$  pour un  $k > 0$  et  $n$  suffisamment grand
- $g(n) = \Omega(f(n))$  :  $g(n) \geq k' \cdot f(n)$  pour un  $k' > 0$  et  $n$  suffisamment grand
- $g(n) = \Theta(f(n))$  : à la fois  $g(n) = O(f(n))$  et  $g(n) = \Omega(f(n))$







# Licence de droits d'usage



Contexte public ) avec modifications

**Par le téléchargement ou la consultation de ce document, l'utilisateur accepte la licence d'utilisation qui y est attachée, telle que détaillée dans les dispositions suivantes, et s'engage à la respecter intégralement.**

La licence confère à l'utilisateur un droit d'usage sur le document consulté ou téléchargé, totalement ou en partie, dans les conditions définies ci-après et à l'exclusion expresse de toute utilisation commerciale.

Le droit d'usage défini par la licence autorise un usage à destination de tout public qui comprend :

- le droit de reproduire tout ou partie du document sur support informatique ou papier,
- le droit de diffuser tout ou partie du document au public sur support papier ou informatique, y compris par la mise à la disposition du public sur un réseau numérique,
- le droit de modifier la forme ou la présentation du document,
- le droit d'intégrer tout ou partie du document dans un document composite et de le diffuser dans ce nouveau document, à condition que :
  - L'auteur soit informé.

Les mentions relatives à la source du document et/ou à son auteur doivent être conservées dans leur intégralité.

Le droit d'usage défini par la licence est personnel et non exclusif.

Tout autre usage que ceux prévus par la licence est soumis à autorisation préalable et expresse de l'auteur : [sitopedago@telecom-paristech.fr](mailto:sitopedago@telecom-paristech.fr)

