

SD 203

Développement Web

Le langage HTML

Antoine Amarilli¹ Pierre Senellart

2 décembre 2015

1. Merci à Marc Jeanmougin et Antonin Delpuch

Présentation générale

- **HyperText Markup Language.**
- Décrit une page Web. (Autres documents sur le Web...)
- Normalisé par le **W3C** (industriels et académiques) et **WHATWG**.
- Format ouvert et **documenté** : HTML 5 specification (548 pages, 2014)
- Langage à **balises**, structure et contenu du document.
- Pas de **présentation** (CSS).
- Pas de **comportements dynamiques** (JavaScript).

Versions

- Tentative complexe de langage général : **SGML**.
 - **HTML** inspiré de SGML, versions 1 à 4.
 - Tentative plus simple de langage général : **XML**.
 - **XHTML** : HTML conforme à XML (1.0 et 1.1).
 - **HTML 5** : pas du XML, mais... XHTML 5.
 - **Autres formats** dérivés de XML.
- Contrairement à HTTP : plusieurs versions dans la nature, et **peu de respect pour les standards** !

Table des matières

1 Généralités

2 Structure

3 Texte, listes et tableaux

4 Multimédia

5 Formulaires

Principes du balisage

- Balise **ouvrante** (``) et **fermante** (``) :

Exemple `illustratif`

- La nature et répétition des **espaces** est ignorée :

Peu

importe !

- Balises **sans fermeture** : `
` pour un retour à la ligne.
(Ou `
` par compatibilité avec XML.)

- **Attributs** :

```
<p>Un <a href="http://example.com/">lien</a>.</p>
```

- **Commentaires** :

```
<!-- non affiché -->
```


- **Entités HTML** : caractères rares et échappement

```
<p>&lt;p&gt;C'est m&eacute;ta&nbsp;!&lt;/p&gt;</p>
```

Imbrication

- Il faut ouvrir et fermer les balises dans le **bon ordre** :
<a> et non <a>
- **Règles** : pas possible de mettre n'importe quelle balise n'importe où. (En théorie du moins...)
- Interprétation **arborescente**.

```
<table>
  <tr>
    <th>A1</th>
    <th>B1</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>A2</td>
    <td>B2</td>
  </tr>
</table>
```



Structure générale

- Le DOCTYPE précise la **version** de HTML utilisée.
→ Cet exemple est en HTML5.
- L'attribut lang (optionnel) précise la **langue**.

```
<!DOCTYPE html>  
<html lang="fr">  
  <head>  
    <!-- en-tête -->  
  </head>  
  <body>  
    <!-- corps -->  
  </body>  
</html>
```

Structure générale

- Le DOCTYPE précise la **version** de HTML utilisée.
→ Cet exemple est en HTML5.
- L'attribut lang (optionnel) précise la **langue**.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
  <head>
    <!-- en-tête -->
  </head>
  <body>
    <!-- corps -->
  </body>
</html>
```

(Démonstration : afficher le source de <http://www.lemonde.fr/>.)

En-tête

- L'en-tête contient les **méta-données** :

```
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Titre de la page</title>
  <meta name="description" content="blah">
  <!-- ... -->
</head>
```

- Indiquer l'**encodage**.
- Indiquer le **titre**.
- Autres indications pour les moteurs de recherche, le cache...
- `<script>` : voir plus tard.

Soupe de balises

- Les gens écrivent souvent du HTML **n'importe comment**.
- Compatibilité avec **tous les sites** depuis les débuts du Web.
- Les navigateurs sont **très** tolérants.
- Émulation **non-standardisée** des défauts d'interprétations de certains anciens navigateurs! (quirks mode).

Soupe de balises

- Les gens écrivent souvent du HTML **n'importe comment**.
- Compatibilité avec **tous les sites** depuis les débuts du Web.
- Les navigateurs sont **très** tolérants.
- Émulation **non-standardisée** des défauts d'interprétations de certains anciens navigateurs! (quirks mode).

(Démonstration : soupe de tags.)

Soupe de balises

- Les gens écrivent souvent du HTML **n'importe comment**.
- Compatibilité avec **tous les sites** depuis les débuts du Web.
- Les navigateurs sont **très** tolérants.
- Émulation **non-standardisée** des défauts d'interprétations de certains anciens navigateurs! (quirks mode).

(Démonstration : soupe de tags.)

(Démonstration : validateur W3C.)

Table des matières

- 1 Généralités
- 2 Structure
- 3 Texte, listes et tableaux**
- 4 Multimédia
- 5 Formulaires

Texte

- Texte à mettre dans des **paragraphes** :
 - Paragraphes délimités avec `<p> ... </p>`.
 - Pas de texte directement dans `<body>` !
- **Retour à la ligne** avec `
`.
- Mettre **en valeur** dans un paragraphe :
 - ` ... `
 - ` ... `
 - `<mark> ... </mark>`

Titres et structure

- **Titres** : de `<h1>` à `<h6>` (importance décroissante).
- Autres façons (purement sémantiques) de **structurer** la page :
 - En-tête** avec `<header>`.
 - Pied-de-page** avec `<footer>`.
 - Élément** de navigation avec `<nav>`.
 - Article** avec `<article>`.

Listes

- A
- B
- C

- ① A
- ② B
- ③ C

- | | |
|---|---|
| X | A |
| Y | B |
| Z | C |

```
<ul>
  <li>A</li>
  <li>B</li>
  <li>C</li>
</ul>
```

```
<ol>
  <li>A</li>
  <li>B</li>
  <li>C</li>
</ol>
```

```
<dl>
  <dt>X</dt> <dd>A</dd>
  <dt>Y</dt> <dd>B</dd>
  <dt>Z</dt> <dd>C</dd>
</dl>
```


Tableaux

```
<table>
  <tr>
    <th>X1</th>
    <th>X2</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>A1</td>
    <td>A2</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>B1</td>
    <td>B2</td>
  </tr>
</table>
```

X1	X2
B1	B2
C1	C2

Tableaux complexes

- `<caption>` Donner une **légende** au tableau.
- `<thead>` Délimiter l'**en-tête** du tableau (en-têtes de colonnes).
- `<tfoot>` Délimiter le **pied de page** du tableau (somme...).
- `<tbody>` Délimiter le **corps** du tableau.
 - `<col>` Délimiter les **colonnes** :

```
<table>  
  <colgroup>  
    <col id="cle">  
    <col span="2" id="valeurs">  
  <tr>  
    <td>K1</td>  
    <td>Va1</td>  
    <td>Vb1</td>  
  </tr>  
  <!-- ... -->  
</table>
```

Liens

Liens **hypertexte**, d'où **HTTP**, **HTML** !

```
<a href="http://www.telecom-paristech.fr/">Telecom</a>
```

Peut contenir un URL **absolu** (comme avant), mais aussi **relatif**.
Considérons la page `http://example.com/foo/bar.html`.

Lien	Résolution
/quux	<code>http://example.com/quux</code>
..	<code>http://example.com/</code>
bar2.html	<code>http://example.com/foo/bar2.html</code>
baz/toto.html	<code>http://example.com/foo/baz/toto.html</code>
#top	<code>http://example.com/foo/bar.html#top</code>

L'effet du **fragment** #top est de faire **défiler** jusqu'à l'élément portant l'attribut `id="top"`. Non transmis au serveur.

iFrames

- Afficher une autre page dans la page courante :

```
<iframe src="http://en.wikipedia.org/">  
  <p>Pas de support iFrame !</p>  
</iframe>
```

- Parfois pratique, mais **déconseillé** :

- Peut être **perturbant** pour l'utilisateur
- Pas toujours très **flexible**
- Complexe pour la **sécurité**

→ Préférer des solutions **côté serveur** (ou avec JavaScript)

Table des matières

- 1 Généralités
- 2 Structure
- 3 Texte, listes et tableaux
- 4 Multimédia**
- 5 Formulaires

Images

- Depuis la **première spécification** de HTML (1993) :
``
- src précise l'**URL** où chercher l'image (absolu ou relatif).
- alt indique un texte **obligatoire** pour remplacer l'image :
 - image non trouvée
 - malvoyants
 - navigateurs texte
 - robots

Note : l'image peut se trouver sur un **tout autre serveur** !

- Requêtes **multiples**.
- **Inline linking** et risques.
- **Vie privée ?** Pixel espion + Referer.

Aussi : `<figure>` et `<figcaption>` pour légender.

Formats d'image

- BMP** Aucune compression, historique, à éviter.
- JPEG** Compression appropriée aux photos.
- WebP** Alternative plus récente (2010) par Google.
- PNG** Compression sans perte adaptée aux dessins.
 - GIF** Comme PNG, moins bien, mais support pour des images animées.
- APNG** PNG avec animation, alternative à GIF. Rare.
- SVG** Images vectorielles : rendu calculé à partir de formes géométriques, zoomables sans pixelisation.

Audio et vidéo

- Nouveau en **HTML5** :

```
<audio src="audio.ogg">
  <p>Pas de support audio :
  <a href="audio.ogg">fichier audio.ogg</a>.</p>
</audio>
```

controls Afficher des **contrôles** de lecture (pas par défaut!).

autoplay Lecture **automatique** (à éviter...).

loop Lecture en **boucle**.

preload Choisir le **préchargement** du fichier.

<source> Plusieurs **formats** alternatifs.

Élément **<video>** analogue pour la **vidéo**.

Formats audio

Complicqué ! Codecs versus conteneurs.

WAV. Sans compression, à éviter.

MID. Rendu logiciel d'une partition : ne pas confondre.

MP3. Format historique. Brevets, mauvaise qualité.

FLAC. Compression audio sans perte.

Speex. Compression audio optimisée pour la voix.

Ogg Vorbis. Alternative libre à MP3.

Opus. Alternative récente, IETF.

Formats vidéo

H.264. Format le plus répandu, mais problèmes de **brevets**.

Ogg Theora. Alternative libre, mais **peu utilisée**.

WebM. Format proposé par **Google**, libre. VP8 et VP9.

- Le standard HTML5 ne privilégie plus **Theora**.
- IE et Safari supportent **uniquement H.264**.
- Firefox, Chrome, Android supportent **tout**.
- **Controversé!** Le standard doit-il préférer les formats **répandus** ou les formats **sans brevets** ?

Table des matières

- 1 Généralités
- 2 Structure
- 3 Texte, listes et tableaux
- 4 Multimédia
- 5 Formulaires**

Bases

- Structure générale d'un formulaire :

```
<form action="action.php" method="get">  
  <!-- contenu du formulaire ici -->  
  <input type="submit">  
</form>
```

<input> Bouton pour **valider** le formulaire (ici).

action URL vers lequel **soumettre**.

method Quelle **méthode** utiliser pour la soumission.

enctype Comment **encoder** les données du formulaire.

- Le navigateur effectuera la requête demandée en fournissant les données des champs du formulaire.
- Traitement effectué par le **serveur**.

Retour à HTTP

- **GET** : les paramètres sont transmis dans le **chemin** :
`GET action.php?nom=Dupond&prenom=Jean HTTP/1.1`
`Host: example.com`
- **POST** et `application/x-www-form-urlencoded` (par défaut) : c'est pareil, mais les données sont dans le **corps** :
`POST action.php HTTP/1.1`
`Host: example.com`
`Content-Type: application/x-www-form-urlencoded`

`nom=Dupond&prenom=Jean`

Retour à HTTP (suite)

- **POST** et multipart/form-data : moins concis mais plus efficace pour de gros volumes :

```
POST action.php HTTP/1.1
```

```
Host: example.com
```

```
Content-Type: multipart/form-data; boundary=--e06
```

```
----e06
```

```
Content-Disposition: form-data; name="nom"
```

```
Dupond
```

```
----e06
```

```
Content-Disposition: form-data; name="prenom"
```

```
Jean
```

```
----e06--
```

Champs texte

- Champ de base : le **champ texte** :

```
<form action="action.php" method="get">
  <label for="nom">Nom</label>
  <input name="lastname" id="nom" type="text"><br>
  <label for="prenom">Prénom</label>
  <input name="firstname" id="prenom" type="text">
  <input type="submit">
</form>
```

- L'élément `<label>` **explique** le champ et y est lié par son id.
- L'attribut `name` définit le **nom** dans la requête HTTP :

```
POST action.php HTTP/1.1
```

```
Host: example.com
```

```
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
```

```
lastname=Dupond&firstname=Jean
```

Attributs du champ texte

autofocus Champ à **sélectionner** au chargement.

placeholder Texte **explicatif** affiché quand le champ est vide.

disabled Champ **non modifiable**. (Aussi readonly.)

autocomplete Tenter d'autocompléter avec valeurs **passées**.

value Contenu **par défaut**.

required Impose que le champ soit **rempli**.

type Multiples valeurs :

→ password (étoiles)

→ email

→ range avec attributs min et max

→ Autres : tel, number, color...

pattern Valider avec une **expression régulière** :

→ pattern=" [0-9]{5}" pour un code postal).

→ Validation plus complexe, compatibilité : **JavaScript**.

→ **Aucune garantie !** À **revalider** côté serveur.

Boutons radio

- Sélectionner parmi **plusieurs choix** :

```
<input type="radio" name="choix" id="oui" value="oui">  
<label for="oui">Oui</label><br>  
<input type="radio" name="choix" id="pe" value="pe">  
<label for="pe">Peut-être</label><br>  
<input type="radio" name="choix" id="non" value="non">  
<label for="non">Non</label><br>
```

- Partagent le même name mais ont des value **différentes**.
- **Non exclusifs** si name différents.

Cases à cocher

- Sélectionner des choix **non exclusifs** :

```
<input type="checkbox" name="lu" id="lu">  
<label for="lu">Lu</label><br>  
<input type="checkbox" name="approuve" id="approuve">  
<label for="approuve">Approuvé</label>
```

- Autre possibilité :

```
<input type="checkbox" name="c[]" value="lu" id="lu">  
<label for="lu">Lu</label><br>  
<input type="checkbox" name="c[]" value="ap" id="ap">  
<label for="ap">Approuvé</label>
```

- Attribut checked : coché **par défaut**.
- Le [] est pour indiquer que le nom contient **plusieurs valeurs**, nécessaire pour certains langages serveur (PHP...).

Listes déroulantes

- Sélectionner parmi une **liste** de choix :

```
<label for="affiliation">Affiliation</label>
<select name="affiliation" id="affiliation">
  <option value="ecp">École centrale de Paris</option>
  <option value="x">École polytechnique</option>
  <option value="ese">ESE</option>
  <option value="instn">INSTN</option>
  <option value="telecom">Télécom ParisTech</option>
  <option value="sud">Université Paris-Sud</option>
</select>
```

selected Sélectionné par défaut.

size Liste de **hauteur fixe** (non déroulante).

multiple Sélectionner **plusieurs éléments** (utiliser []).

<optgroup> Former des **groupes d'options**.

Upload de fichiers

- Joindre un **fichier** au formulaire :

```
<label for="fichier">Fichier à soumettre</label>  
<input type="file" name="fichier" id="fichier">
```

- **Impérativement** utiliser post et multipart/form-data !
- Spécifier le **type de fichier** attendu (MIME) avec accept.
- multiple pour **plusieurs fichiers**.
- **Pas de garanties !** À revalider.
- **Taille maximale** à imposer côté serveur.

Boutons

`<input type="submit">` Valide le formulaire.

`<input type="image" src="submit.png" alt="Submit">`
Valide le formulaire (image).

`<input type="reset">` Réinitialise le formulaire.

`<button>` Ne fait rien (JavaScript).

`value="texte"` Précise le texte du bouton.

Autres

`<fieldset>` Regrouper des champs par groupes, annotés avec `<legend>`.

`<datalist>` Spécifier des autocomplétions possibles.

`type="hidden"` Champs cachés :

- Forcer l'**ajout** d'un champ à la requête.
- Pourquoi faire ? Voir **plus tard**.
- À **revalider** côté serveur !

`<textarea>` Champ texte multilignes :

```
<textarea name="adresse" id="adresse" rows="3" cols="42">  
  (Valeur par défaut.)  
</textarea>
```